

duo-mix2000 - Máquina de proyectar




Datos técnicos				
Rendimiento				22 l/min
	(Según bomba sinfín)			5 – 60 l/min
Distancia de transporte	Hasta			60 m
Altura de transporte	Hasta			30 m
Presión de transporte	Hasta			30 bar
Accionamiento				
Motor horizontal de transporte	400V, 50 Hz 3ph		286 rpm	2,2 kW
Motor vertical de bombeo	400V, 50 Hz 3ph		384 rpm	5,5 kW
Compresor	400V, 50 Hz 3ph	360 l/min	4 bar	1,5 kW
Bomba de agua	400V, 50 Hz 3ph	60 l/min	4 bar	0,75 kW
Conexión de agua:	GEKA			3/4"
Presión de agua requerida mínimo con la máquina en funcionamiento				2,5 bar
Conexión eléctrica	32A 5p 6h			
Convertidor de frecuencia	7,5 kW	Entrada 400 V 50-60Hz		Salida 400 V 20-50 Hz
Fusible /Cable	25 A			5 x 4,0 mm²
Dimensiones	1350 x 640 x 1390 mm			
Peso	260 kg			

* Puede variar en función de la consistencia, la calidad y la composición del material, el modelo y el estado de la bomba, el diámetro y la longitud de la manguera de transporte y la altura de bombeo del material.



duo-mix2000 - Máquina de proyectar



606016		608509		605059		605085	
620341		607036		600286		605066	
620340		600055		603250		608505/001	
608530/001		545273		602322		605035	
607042		600537		605105		605105	
607014		600285/600286		550255			

