duo-mix 3DCP - Máquina de proyectar

Datos técnicos			
Rendimiento			10 l/min
	Según bomba sinfín		5- 60 l/min
Distancia de transporte	Hasta		60 m
Altura de transporte	Hasta		30 m
Presión de transporte	Hasta		30 bar
Accionamiento			
Motor horizontal de transporte	230/400V, 50 Hz 3ph	286 rpm	3,0 kW
Motor vertical de bombeo	230/400V, 50 Hz 3ph	402 rpm	5,5 kW
Bomba de agua			0,75 kW
	400V 50Hz 3ph		60 l/min
			4 bar
Conexión de agua:	Geka		3/4”
Presión de agua requerida mínima con la máquina en funcionamiento			2,5 bar
Conexión eléctrica	400V, 50Hz 3ph		32A 5p 6h
Fusible / Cable	25 A		5 x 4,0 mm²
Convertidor de frecuencia	7,5 kW	Entrada 400V 50/60Hz	Salida 400V 10-50 Hz
2 Interfaz	Interfaz Hardware para comunicación: Arranque/Parada, Ajuste y actual velocidad de la máquina de proyectar Alternativo Interfaz OPC-UA para comunicación: Arranque/Parada, Ajuste y actual velocidad de la máquina de proyectar,... adicional posibilidad de conectar sensores y actuadores.		
Dimensiones	1350 x 640 x 1390 mm		
Peso	260 kg		

* Puede variar en función de la consistencia, la calidad y la composición del material, el modelo y el estado de la bomba, el diámetro y la longitud de la manguera de transporte y la altura de bombeo del material.

duo-mix 3DCP - Máquina de proyectar

606016		608509		605059	
620335		607032		600286	
620331		608530/001		607042	
607014		600285/600286		550255	
605085		608505/001		605035	